



DN	Условное обозначение	Осевой ход, мм	d, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	d x n	L, мм
50	KCO 50-16-30-155 ФП	30	57	73	160	125	18x4	155
	KCO 50-16-60-260 ФП	60	57	73	160	125	18x4	260
65	KCO 65-16-30-155 ФП	30	76,1	96	180	145	18x4	155
	KCO 65-16-60-260 ФП	60	76,1	96	180	145	18x4	260
80	KCO 80-16-30-160 ФП	30	88,9	111	195	160	18x4	160
	KCO 80-16-60-240 ФП	60	88,9	111	195	160	18x8	240
100	KCO 100-16-30-145 ФП	30	108	133	215	180	18x8	145
	KCO 100-16-60-250 ФП	60	108	133	215	180	18x8	250
125	KCO 125-16-30-155 ФП	30	133	158	245	210	18x8	155
	KCO 125-16-60-215 ФП	60	133	158	245	210	18x8	215
150	KCO 150-16-30-155 ФП	30	159	190	280	240	22x8	155
	KCO 150-16-60-210 ФП	60	159	190	280	240	22x8	210
200	KCO 200-16-30-155 ФП	30	219	250	335	295	22x12	155
	KCO 200-16-60-210 ФП	60	219	250	335	295	22x12	210
250	KCO 250-16-30-185 ФП	30	273	310	405	355	26x12	185
	KCO 250-16-60-255 ФП	60	273	310	405	355	26x12	255
300	KCO 300-16-30-190 ФП	30	323,9	374	460	410	26x12	190
	KCO 300-16-60-255 ФСП	60	323,9	374	460	410	26x12	255
350	KCO 350-16-30-190 ФП	30	377	434	520	470	26x16	190
	KCO 350-16-60-255 ФП	60	377	434	520	470	26x16	255
400	KCO 400-16-30-190 ФП	30	426	486	580	525	30x16	190
	KCO 400-16-60-255 ФП	60	426	486	580	525	30x16	255
500	KCO 500-16-30-200 ФП	30	530	590	710	650	33x20	200
	KCO 500-16-60-255 ФП	60	530	590	710	650	33x20	255
600	KCO 600-16-30-190 ФП	30	630	705	840	770	39x20	190
	KCO 600-16-60-240 ФП	60	630	705	840	770	39x20	240
700	KCO 700-16-30-200 ФП	30	720	800	910	840	39x24	200
	KCO 700-16-60-250 ФП	60	720	800	910	840	39x24	250
800	KCO 800-16-30-190 ФП	30	820	900	1020	950	39x24	190
	KCO 800-16-60-230 ФП	60	820	900	1020	950	39x24	230
900	KCO 900-16-30-190 ФП	30	920	999	1120	1050	39x28	190
	KCO 900-16-60-230 ФП	60	920	999	1120	1050	39x28	230
1000	KCO 1000-16-30-200 ФП	30	1020	1102	1255	1170	45x28	200
	KCO 1000-16-60-240 ФП	60	1020	1102	1255	1170	45x28	240

* По требованию заказчика возможно изготовление специальных сильфонных компенсаторов с особыми характеристиками.